



## ACEITE ULTRAPROTECTOR DE BASE ECOLÓGICA NATURE PROTECT®

Nutre, protege y embellece el mobiliario de jardín de madera. El aceite ultraprotector de base ecológica\* Nature Protect® contiene un 90 % de ingredientes naturales\*, minerales y de base biológica. La calidad de las formulaciones de la gama Nature Protect® es reconocida por AFPRAL (asociación francesa para la prevención de las alergias), que recomienda este producto para reducir el riesgo de alergias respiratorias.

\*Probado según la norma francesa NF EN 16640 y no procedente de la agricultura ecológica

- Directamente en la madera nueva, no sometida a un envejecimiento previo
- Mobiliario de jardín
- Especial para exteriores

### PREPARACIÓN

1

FASE

- **Madera exótica nueva:** desengrase la madera con un paño empapado en acetona.
- **Madera bruta antigua, con manchas o grisácea:** limpie la madera con el **Limpiador de madera agrisada Syntilor**.
- **Antiguos acabados (pintura, barniz...):** líjela con una lija con un grano de 40 o 60 y luego de 100 o decápela previamente con un **Decapante Syntilor**.
- Si fuese necesario, trátela con un producto para el tratamiento de la madera adaptado.

#### CONSEJO DEL PROFESIONAL

Después de la preparación, si alisa ligeramente (papel de lija de grano 100) todas las superficies, abrirá los poros de la madera y facilitará la penetración del producto.

### APLICACIÓN

2

FASE

- Producto listo para usar, no es necesario diluirlo.
- Agite bien el bote antes y durante el uso.
- Aplique una 1ª capa fina en el sentido de las fibras de la madera (impregne bien las ranuras, las juntas y los extremos).
- Deje que el producto penetre durante 30 minutos.
- Aplique una 2ª capa en cuanto la madera pierda su aspecto mojado.
- Limpie el exceso de producto con un pincel para evitar restos de chorreones y brillos.
- Espere al menos 12 horas antes de volver a utilizar el mueble.

### MANTENIMIENTO

3

FASE

- En cuanto la superficie de la madera se aclare naturalmente debido a la acción del mal tiempo y los rayos UV, aplique directamente el **Aceite Ultraprotector de Base Ecológica Nature Protect** en las áreas desteñidas.
- En caso de mantenimiento tardío, limpie primero la madera con el **Limpiador de madera agrisada Syntilor**.

# Syntilor

Febrero de 2021



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

# FICHA TÉCNICA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DENSIDAD (a 20 °C)	1,02 aproximadamente
CONSISTENCIA	Líquido, fluido
TIEMPO DE SECADO (a 20 °C)	Entre capas: 30 minutos Completo: 12 horas
RENDIMIENTO	12 m <sup>2</sup> por litro por capa
ASPECTO	Mate

## PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN

- No la pinte ni la barnice previamente. No lo aplique sobre otro aceite.
- Asegúrese previamente de que la madera está seca: que haya habido 3 días como mínimo de buen tiempo antes de la aplicación y que no exista riesgo de lluvia en las siguientes 24 horas después de la aplicación de la 2ª capa.
- Utilícelo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No aplique el producto a una temperatura inferior a 12 °C o superior a 25 °C.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.
- Consérvelo en el embalaje original y ciérrelo bien después de usarlo.
- Guárdelo protegido de las heladas, del calor y de la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

### HERRAMIENTAS



### LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS



La información proporcionada es meramente indicativa. No implicará ninguna garantía por nuestra parte ni comprometerá nuestra responsabilidad al utilizar nuestros productos. Esta ficha técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06