



ACEITE PARA MUEBLES NATURE PROTECT®

Aceite especialmente desarrollado para proteger y embellecer sus muebles de madera. Preserva el aspecto natural de sus muebles gracias a su moderno aspecto mate. Una formulación verde que no afecta la calidad.

- Todo tipo de maderas
- Muebles y objetos
- Especial para interiores

1

PREPARACIÓN

- En el caso de la madera antigua, en primer lugar, se debe decapar con **Decapante o Desencercador Syntilor** para obtener una madera limpia sin rastros de manchas (aceites, encáusticos y ceras, barnices antiguos, colores, pinturas, etc.) y posteriormente se debe lijar (lija con un grano de 40 o 60 y luego de 100).
- Si fuese necesario, utilice un producto para el tratamiento de la madera adaptado.
- La madera nueva o decapada se debe lijar finamente con una lija media (grano de 120). Quite el polvo con cuidado.
- La madera exótica o resinosa se debe desengrasar con acetona.

2

APLICACIÓN

- Agite bien el bote antes de usar el producto.
- Aplique el aceite en capas finas con ayuda de un pincel.
- Limpie el exceso con un paño de algodón (trabaje en la dirección de la veta de la madera) reservado únicamente para ello.
- Deje que se seque durante 2 horas y luego líjelo finamente (grano de 120) antes de aplicar la siguiente capa.
- Vuelva a aplicar el producto. Para garantizar una correcta protección, se deben aplicar 3 capas.

3

MANTENIMIENTO

En el caso de madera ya tratada con **Aceite para Muebles Nature Protect®**, líjela finamente (grano de 120) y luego aplique una nueva capa muy fina.

FASE

FASE

FASE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE RESINA	Aceite en emulsión de alto rendimiento
DENSIDAD	1,02
CONSISTENCIA	Líquido, fluido
TIEMPO DE SECADO (a 20 °C)	Para tocar: 1 h Entre capas: 2 h Completo: 12 h
RENDIMIENTO	20 m ² por litro por capa
ASPECTO	Mate

Encontrará la declaración medioambiental del **Aceite para Muebles Nature Protect®** en la página web www.declaration-environnementale.gouv.fr y puede consultarla en nuestra página web www.syntilor.com

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN

- El producto se debe aplicar sobre soportes sanos, limpios y secos.
- Utilícelo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
- No aplique el producto a una temperatura inferior a 12 °C o superior a 25 °C.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.
- Consérvelo en el embalaje original y ciérrelo bien después de usarlo.
- Guárdelo protegido de las heladas, del calor y de la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.syntilor.com

HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

