



BARNIZ PARA COCINA Y BAÑO

Gracias a su tecnología de microesferas, el **Barniz Syntilor para Cocina y Baño** evita que las manchas y la grasa se adhieran a los muebles y a las carpinterías. Su formulación única evita que el barniz forme ampollas y garantiza una protección duradera. Este barniz, fácil de aplicar gracias a su textura de gel, no gotea y es resistente a los golpes y a los cambios de temperatura.

- Tecnología de microesferas con efecto repelente al agua
- Cocina, cuartos húmedos, cuarto de baño
- Especial interior

1

PREPARACIÓN

PASO

- **Madera antigua:** aplicar el **Decapante Syntilor** para dejar la madera al descubierto y obtener una madera limpia sin restos de acabados antiguos. Lijar con papel de lija de grano 80 a 120 y a continuación retirar el polvo cuidadosamente.
- **Madera nueva o al descubierto:** lijar con papel de lija fino (grano 120). Eliminar el polvo cuidadosamente.
- Si fuera necesario, tratar con un producto adecuado para la madera.

2

APLICACIÓN

PASO

- Listo para usar, no diluir.
- Remover bien antes de usar.
- Aplicar con un pincel o una brocha plana en 3 capas en el sentido de las fibras de la madera.
- Entre cada capa: dejar secar durante 2 horas, lijar ligeramente (grano 120 a 180) y a continuación eliminar el polvo cuidadosamente.
- Los 10 primeros días, tomar algunas precauciones como evitar la limpieza, los golpes...

3

MANTENIMIENTO

PASO

- Limpiar con una esponja húmeda (no abrasiva) y un detergente suave.



FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

TIPO DE RESINA	Resina de alto rendimiento
DENSIDAD	1,02 (± 0,05 según el color)
CONSISTENCIA	Gelatinosa
TIEMPO DE SECADO (a 20°C)	Al tacto: 30 minutos Entre capas: 2H Completo: 24H
RENDIMIENTO	12 m ² por litro y por capa
ASPECTO	Satinado
ETIQUETADO SANITARIO	 <p>*Información sobre el nivel de sustancias volátiles en el aire interior, que representa un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas)</p>
ECOLABEL	

- Aplicación sobre superficies sanas, limpias y secas.
- Utilizar solo en el exterior o en una zona bien ventilada.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 12°C ni superiores a 25°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en el envase original, cuidadosamente cerrado después de su uso.
- Almacenar protegido de las heladas, el calor y la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto se encuentra disponible en www.syntilor.com

HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

