Abril de 2016

FICHA TÉCNICA

BARNIZ DE ASPECTO MADERA ENCERADA, MATE, BRILLANTE

Los **Barnices de Aspecto Madera Encerada, Mate o Brillante Syntilor** están fabricados con resinas de poliuretano de muy alta calidad que les confieren una resistencia excepcional a las manchas, los golpes y los arañazos. Formulado con extremo rigor, protege todo el mobiliario y las carpinterías de interiores (muebles utilitarios y decorativos, marcos, vigas, etc.). Proporciona una notable resistencia y un aspecto cálido, noble y aterciopelado.

- Protección duradera: muy cubriente
- Acabado perfecto
- Especial interior

1 PASO

PREPARACIÓN

- **Madera antigua:** aplicar el **Decapante Syntilor** para dejar la madera al descubierto y obtener una madera limpia sin restos de acabados antiguos. Lijar con papel de lija de grano 80 a 120 y a continuación retirar el polvo cuidadosamente.
- **Madera nueva o al descubierto:** lijar con papel de lija fino (grano 120). Eliminar el polvo cuidadosamente.
- Si fuera necesario, tratar con un producto adecuado para la madera.

2 PASO

APLICACIÓN

- Listo para usar, no diluir.
- Remover bien antes de usar.
- Aplicar con un pincel o una brocha plana en 3 capas en el sentido de las fibras de la madera.
- Entre cada capa: dejar secar durante 2 horas, lijar ligeramente (grano 120 a 180) y a continuación eliminar el polvo cuidadosamente.
- Los 10 primeros días, tomar algunas precauciones como evitar la limpieza, los golpes...

3 PASO

MANTENIMIENTO

- Limpiar con una esponja húmeda (no abrasiva) y un detergente suave.

Abril de 2016

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DI RESINA	Resina de poliuretano en fase acuosa
DENSIDAD	1,02 (± 0,05 según el color)
CONSISTENCIA	untuosa
TIEMPO DE SECADO (a 20°C)	Al tacto: 30 minutos Entre capas: 2H Completo: 24H
RENDIMIENTO	12 m^2 por litro y por capa
ASPECTO	Encerado, Mate y Brillante
ETIQUETADO SANITARIO	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C) *Información sobre el nivel de sustancias volátiles en el aire interior, que representa un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas)
ECOLABEL	EU Ecolabel: FR/044/011

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN

- Aplicación sobre superficies sanas, limpias y secas.
- Utilizar solo en el exterior o en una zona bien ventilada.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 12°C ni superiores a 25°C.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en el envase original, cuidadosamente cerrado después de su uso.
- Almacenar protegido de las heladas, el calor y la humedad.
- La ficha de datos de seguridad de este producto se encuentra disponible en www.syntilor.com

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La información facilitada es orientativa. No implica ninguna garantía por nuestra parte, ni compromete nuestra responsabilidad al utilizar nuestros productos. Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores.

Syntilor
50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06